

Technické údaje HYUNDAI H-1 Van



Platnosť od: 2.7.2010 do 31.7.2010

Karoséria					
Typ karosérie	5 dverová, 3 miestna			5 dverová, 6 miestna	
Motor	2,5 CRDi VGT (100 kW), 5dv./3mí.	2,5 CRDi VGT (100 kW), 5dv./6mí.	2,5 CRDi VGT (125 kW), 5dv./3mí.	2,5 CRDi VGT (125 kW), 5dv./6mí.	
Typ	vznet. prepl. radový štvorválec				
Zvihový objem motora (cm ³)	2497				
Druh paliva	Diesel				
Počet valcov	4				
Kompresný pomer	17,6:1	17,6:1	17,6:1	17,6:1	
Výkon (kW/HP)	100 / 136 /3800		125 / 170 /3800		
Max. krútiaci moment [Nm/ot/min]	392 / 2000-2500			329 / 2000-2500	
Príprava zmesi	Common Rail				
Objem palivovej nádrže (l)	75				
Prevodové ústrojenstvo					
Typ prevodovky	manuálna				
Počet stupňov radenie	5				
Druh pohonu	4x2				
Dynamika					
Maximálna rýchlosť (km/h)	167		180		
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	17.9		15.2		15.5
Spotreba paliva (l/100km) / Emisie CO ₂ [g/km]					
Cyklus - mestský	10.7 / 283		10.9 / 288		
Cyklus - mimomestské	7.1 / 185		7.1 / 188		
Cyklus - kombinovaný	8.3 / 222		8.5 / 225		
Hmotnosť					
Prevádzková hmotnosť (kg)	2049-2173		2154-2246		
Maximálna hmotnosť (kg)	3160		3230		

Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	2300	
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	750	
Nosnosť strechy (kg)	80	
Rozmery		
Celková dĺžka (mm)	5125	
Celková šírka (mm)	1920	
Celková výška (mm)	1935	
Rázvor (mm)	3200	
Polomer otáčania (m)	5.61	
Rozmery nákladového priestoru		
Dĺžka nákladového priestoru (mm)	2375	1585
Šírka nákladového priestoru (mm)	1620	
Výška nákladového priestoru (mm)	1350	
Objem nákladového priestoru (m3)	4,31	2.5
Podvozok		
Predná náprava	nezávislá dvojitá lichobežníková náprava odpružená torznou tyčou	
Zadná náprava	tuhá náprava s progresívnymi listovými perami	
Predné / zadné brzdy	kotúčové / kotúčové	