

TECHNICKÉ ÚDAJE

H1 VAN/H1 Tour

KAROSÉRIA				
Karoséria				
ROZMERY				
Celková dĺžka (mm)				5 150
Celková šírka (mm)				1 920
Celková výška				1925
Rázvor (mm)				3 200
Rozchod vpredu (mm)				1 685
Rozchod vzadu (mm)				1 660
Polomer otáčania (m)				5,61
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)				
ROZMERY BATOŽINOVÉHO PRIESTORU				
Celková dĺžka (mm)	H1 VAN 3	H1 VAN 6	H1 TOUR 8	H1 TOUR 8
	2375	1585	851	851
Celková šírka (mm)	1620	1620	1591	1591
Celková výška	1350	1350	833	833
Objem (m³)	4,31	2,5	0,85	0,85
MOTOR				
Typ	2,5 (CRDI)	2,5 (CRDI)	2,5 (CRDI)	2,5 (CRDI)
	vznetový radový	vznetový radový	vznetový radový	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm³)	2497	2497	2497	2497
Druh paliva	PIM	PIM	PIM	PIM
Počet valcov	4	4	4	4
Kompresný pomer	16,4:1	16,4:1	16,4:1	16,4:1
Max.výkon (kW/l/ot/min)	100 / 136 / 3800	100 / 136 / 3800	100 / 136 / 3800	125 / 170 / 3600
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	(343 / 1 500 – 2 500)	(343 / 1 500 – 2 500)	(343 / 1 500 – 2 500)	(441 / 2 000 – 2 250)
Príprava zmesi	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Objem palivovej nádrže (l)	75	75	75	75
PREVODOVKA & POHON				
Typ	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	5-stupňová automatická
	predná náprava	predná náprava	predná náprava	predná náprava
Pohon				
VÝKONY				
Max. rýchlosť (km/h)	168	168	168	180
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	17,6	17,6	17,6	14,4
SPOTREBA PALIVA (l/100km)				
Cykus	9,3	9,3	9,2	11,2
- mestský	9,3	9,3	9,2	11,2
- mimomestský	6,5	6,5	6,4	7,3
- kombinovaný	7,6	7,6	7,5	8,8
Emisie CO2 (g/km)	199	199	197	231
HMOTNOSTI				
Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovosť + 75kg	2 049 – 2 173	2 154 – 2 246	2 250 – 2 313	2 260 – 2 323
Celková hmotnosť (kg)	3 160	3 230	3 030	3 030
Hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	2 300	2 300	2 300	1 500
Hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	750	750	750	750
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	80	80	80	80
RIADENIE				
Typ	hrebeňové s elektrickým posilovačom riadenia			
ZAVESENIE				
Predných kolies	nezavislé dvojitá lichobežníková náprava odpružená torznou tyčou			
Zadných kolies	tuhá s listovými pružinami		tuhá náprava s vinutými pružinami	
BRZDY				
Predné	kotúčové s vnútorným chladením			
Zadné	kotúčové			
PNEUMATIKY				
Rozmer pneumatík	215/70 R16C			

Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km

Servisný interval: 20 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR (CZECH) s. r. o., organizátora zložka Slovenska, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takéhoto zmien vzniknúť.