

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# i10 F/L

<b>KAROSÉRIA</b>						
Karoséria	5-dverová, 5-miestna					
<b>ROZMERY</b>						
Celková dĺžka (mm)	3 665					
Celková šírka (mm)	1 660					
Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)	1 943					
Celková výška (mm)	1 500					
Rázvor (mm)	2 385					
Rozchod vpredu (mm)	1 467					
Rozchod vzadu (mm)	1 480					
Polomer otáčania (m)	4,78					
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	149					
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	252/1046					
<b>HMOTNOSTI</b>	<b>1.0i MT</b>	<b>1.0i MT-LPG</b>	<b>1.0i AT</b>	<b>1.2i MT</b>	<b>1.2i AT</b>	
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	933 - 1008	989 - 1051	952 - 1014	941 - 1029	961 - 1049	
Celková hmotnosť (kg)	1 420	1 470	1 440	1 450	1 455	
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	-	-	-	-	-	
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	-	-	-	-	-	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	60	60	60	60	60	
<b>MOTOR</b>	<b>1.0i 12V DOHC</b>	<b>1.0i 12V DOHC-LPG</b>	<b>1.0i 12V DOHC</b>	<b>1.2i 16V DOHC</b>	<b>1.2i 16V DOHC</b>	
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	998	998	998	1248	1248	
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	
Počet valcov	3	3	3	4	4	
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	
Max.výkon (kW/kot/min)	48,5 / 66 / 5 500	49,3 / 67 / 6200	48,5 / 66 / 5 500	64 / 87 / 6000	64 / 87 / 6000	
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	95 / 3 500	90,2 / 3 500	95 / 3 500	120/4000	120/4000	
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	
Objem palivovej nádrže (l)/[LPG]	40	40/[27,2]	40	40	40	
<b>PREVODOVKA</b>						
Typ	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	4-stupňová automatická	5-stupňová manuálna	4-stupňová automatická	
<b>VÝKONY</b>	<b>5 MT</b>	<b>5 MT</b>	<b>4 AT</b>	<b>5 MT</b>	<b>4 AT</b>	
Max. rýchlosť (km/h)	155	153	145	171	163	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	14,9	15,2	16,8	12,3	13,8	
<b>SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa smernice ES 80/1268-2004/3</b>						
Cyklus	- mestský (ISG)[LPG]	6 (5,6)	6,5/[8,3]	7,3	6,5	7,5
	- mimomestský (ISG)[LPG]	4	4,2/[5,4]	4,9	4,1	5,1
	- kombinovaný (ISG)[LPG]	4,7 (4,6)	5,1/[6,5]	5,8	4,9	6,0
<b>CO<sub>2</sub> (g/km)</b>						
Kombinovaný cyklus	108 (106)	116 [104]	134	114	139	
<b>RIADENIE</b>						
Typ	hrebeňové s posilňovačom					
<b>NÁPRAVA</b>						
Predná	McPherson so stabilizátorom					
Zadná	spriahnutá so skrutnou priečkou					
<b>BRZDY</b>						
Predné	kotúčové s vnútorným chladením					
Zadné	kotúčové					
<b>PNEUMATIKY</b>						
Rozmer pneumatik	175/65R14 , 185/55R15					
<b>OSTATNÉ</b>						
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná					

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavie karosérie

### Servisný interval:

20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i  
 20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,2i  
 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0i-LPG

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

