

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hyundai i20 Active

KAROSÉRIA		5-dverová		
Karoséria				
ROZMERY				
Celková dĺžka (mm)	4 065			
Celková šírka (mm)	1 760			
Celková výška (mm)	1529			
Rázvor (mm)	2 570			
Rozchod vpredu (mm)	1 517			
Rozchod vzadu (mm)	1 519			
Polomer otáčania (m)	5,1			
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	160			
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214		326 (301 s rezervou) / 1042 (1017 s rezervou)		
MOTOR	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi	1.4 DOHC CVT 16V	1.4 CRDi DOHC 16V
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm³)	998	998	1396	1396
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	NM
Počet valcov	3	3	4	4
Kompresný pomer	10:1	10:1	10,5:1	16:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	74 / 100 / 4500	88 / 120 / 6000	74 / 100 / 6000	66 / 90 / 4 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	134,4 / 3 500	240 / 1 500-2 500
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l)	50	50	50	50
PREVODOVKA & POHON				
Typ	5-stupňová manuálna	4-stupňová automatická	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY				
Max. rýchlosť (km/h)	176	183	178	170
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	10,9	10,4	11,9	12,3
SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO ₂ (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008				
Cyklus	- mestský	5,9/136	7,4/172	5,3/140
	- mimomestský	4,1/94	4,7/110	3,8/100
	- kombinovaný	4,8/110	5,7/133	4,3/115
HMOTNOSTI				
Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg	1085-1181	1090-1235	1050-1195	1175-1295
Maximálna hmotnosť (kg)	1 610	1 650	1 620	1 700
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 000	1 100	1 000	1 100
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	450	450	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70	70
RIADENIE				
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia			
ZAVESENIE				
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom			
Zadných kolies	spriahnutá so skrutnou priečkou			
BRZDY				
Predné	kotúčové s vnútorným chladením			
Zadné	kotúčové			
PNEUMATIKY				
Rozmer pneumatík	185/65 R15 , 195/55 R16 , 205/45 R17			

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: benzínové motorizácie 1,2i a 1,4i - 20 000 km alebo 12 mesiacov / 1,0 T-GDi -15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

dieslové motorizácie - 30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.