

TECHNICKÉ ÚDAJE		ix20 F/L				
KAROSÉRIA						
Karoséria	5-dverová					
ROZMERY						
Celková dĺžka (mm)	4 100					
Celková šírka (mm)	1 765					
Celková výška (mm)	1600					
Rázvor (mm)	2 615					
Rozchod vpredu (mm) pneu 195/65/R15	1 553					
Rozchod vzadu (mm) pneu 195/65/R15	1 557					
Polomer otáčania (m)	5,21					
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	156					
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	440 / 1486					
MOTOR	1.4 DOHC CVVT 16V	1.6 DOHC CVVT 16V	1.6 DOHC CVVT 16V	1.4 CRDi DOHC 16V	1.6 CRDi DOHC 16V	
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový	vznetový radový	
Zdvihový objem motora (cm ³)	1396	1591	1591	1396	1582	
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	NM	NM	
Počet valcov	4	4	4	4	4	
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10,5:1	16:1	17,3:1	
Max.výkon (kW/k/ot/min)	66 / 90 / 6 000	92 / 125 / 6 300	92 / 125 / 6 300	66 / 90 / 4 000	94 / 128 / 4 000	
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	137 / 5 000	156 / 4 200	156 / 4 200	240 / 1 500-2 500	260 / 1 500-3 000	
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	Common Rail System	Common Rail System	
Objem palivovej nádrže (l)	50	50	50	50	50	
PREVODOVKA & POHON						
Typ	5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	6-stupňová automatická	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	
VÝKONY						
Max. rýchlosť (km/h)	168	185	180	167	186	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	12,8	10,8	11,5	14,2	11,1	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO ₂ (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008						
Cyklus	- mestský so systémom ISG [bez ISG]	6,6/152	7,1/166	[8,6/200]	4,9/128	5,1/135
	- mimomestský so systémom ISG [bez ISG]	5,1/117	5,2/123	[5,2/121]	3,8/99	4,0/104
	- kombinovaný so systémom ISG [bez ISG]	5,6/130	5,9/139	[6,5/150]	4,2/110	4,4/115
HMOTNOSTI						
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1253-1343	1255-1355	1297-1410	1345-1446	1356-1455	
Celková hmotnosť (kg)	1 710	1 710	1 780	1 800	1 810	
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 300	1 300	1 100	1 300	1 300	
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	550	550	550	550	550	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70	70	70	
RIADENIE						
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia					
ZAVESENIE						
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom					
Zadných kolies	spriahnutá so skrutnou priečkou					
BRZDY						
Predné	kotúčové s vnútorným chladením					
Zadné	kotúčové					
PNEUMATIKY						
Rozmer pneumatík	195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17					

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:
30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

