

Elantra

KAROSÉRIA					
Karoséria	4-dverová, 5-miestna				
ROZMERY					
Celková dĺžka (mm)	4 570				
Celková šírka (mm)	1 800				
Celková výška (mm)	1 450				
Rázvor (mm)	2 700				
Rozchod vpredú (mm)	1 563				
Rozchod vzadu (mm)	1 572				
Polomer otáčania (m)	5,3				
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	150				
Batožinový priestor (l) - VDA	458				
MOTOR					
	1,6 D-CVVT		1,6 CRDi		
Typ	zážihový radový		vznetový radový		
Zdvihový objem motora (cm ³)	1591		1582		
Druh paliva	BA 95 B		NM		
Počet valcov	4		4		
Kompresný pomer	10,5:1		16:1		
Max.výkon (kW/k/ot/min)	94 / 128 / 6 300		100 / 136 / 4 000		
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	155 / 4 850		260 / 1 500 - 3 500	300 / 1 750 - 2 500	
Príprava zmesi	Viacbodové vstrekovanie		Common Rail System		
Objem palivovej nádrže (l)	50				
PREVODOVKA & POHON					
Typ	6-stupňová manuálna	6-stupňová automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková	
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	
VÝKONY					
Max. rýchlosť (km/h)	200	195	194	200	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	10,1	11,6	10,5	11,0	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO₂ (g/km)					
Cyklus	- mestský (so systémom ISG)	8,9/207	9,5/221	5,7/151	(4,7/124)
	- mimomestský (so systémom ISG)	5,2/121	5,4/126	3,8/99	(3,8/99)
	- kombinovaný (so systémom ISG)	6,6/153	6,9/161	4,5/118	(4,1/109)
HMOTNOSTI					
Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75kg	1295-1390	1325-1420	1390-1478	1420-1508	
Celková hmotnosť (kg)	1 770	1 800	1 870	1 900	
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	300	300	300	300	
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	300	300	300	300	
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia				
ZAVESENIE					
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom				
Zadných kolies	spriahnutá so skrutnou priečkou				
BRZDY					
Predné	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadné	kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatik	195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17				

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie