

<b>KAROSÉRIA</b>						
Karoséria	5-dverová					
<b>ROZMERY</b>						
Celková dĺžka (mm)	4 035					
Celková šírka (mm)	1 734					
Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)	1 880					
Celková výška (mm)	1 474					
Rázvor (mm)	2 570					
Rozchod vpredú (mm)	1 520					
Rozchod vzadu (mm)	1 519					
Polomer otáčania (m)	5,1					
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140					
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedáčky - podľa VDA 211/214	326 (301 s rezervou) / 1042 (1017 s rezervou)					
<b>MOTOR</b>	<b>1.2SI</b>	<b>1.2SI</b>	<b>1.0 T-GDI</b>	<b>1.0 T-GDI</b>	<b>1.0 T-GDI</b>	<b>1.0 T-GDI</b>
Typ	zážhový radový	zážhový radový	zážhový radový	zážhový radový	zážhový radový	zážhový radový
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	1248	1248	998	998	998	998
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	4	4	3	3	3	3
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10:1	10:1	10:1	10:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	55 / 75 / 4 500 - 6 000	62 / 84 / 6 000	74 / 100 / 4 500	74 / 100 / 4 500	88 / 120 / 6 000	88 / 120 / 6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	121,6 / 4 000	121,6 / 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	50	50	50	50	50	50
<b>PREVODOVKA &amp; POHON</b>						
Typ	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
<b>VÝKONY</b>						
Max. rýchlosť (km/h)	160	170	188	182	190	190
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,6	12,8	10,8	11,4	10,2	10,5
<b>SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO<sub>2</sub> (g/km) - podľa smernice ES 715/2007-692/2008</b>						
Cykus	- mestský (so systémom ISG - R15)	7,1	6,8	bude doplnené	bude doplnené	bude doplnené
	- mimomestský (so systémom ISG - R15)	4,8	4,7	bude doplnené	bude doplnené	bude doplnené
	- kombinovaný (so systémom ISG R-15)	5,7 / 130	5,5 / 126	bude doplnené	bude doplnené	bude doplnené
<b>HMOTNOSTI</b>						
Pohotovostná hmotnosť (Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg) (kg)	980 - 1158	980 - 1158	1065 - 1164	1110 - 1250	1070 - 1218	1110 - 1250
Maximálna hmotnosť (kg)	1580	1580	1600	1650	1640	1650
Hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	910	910	1000	800	1110	800
Hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	450	450	450	450	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70	70	70	70
<b>RIADENIE</b>						
Typ	hrebeňové s posilovačom riadenia					
<b>ZAVESENIE</b>						
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom					
Zadných kolies	spriahnutá so skrutkou priečkou					
<b>BRZDY</b>						
Predné	kotúčové s vnútorným chladením					
Zadné	bubnové(1,2i 55kW) / kotúčové					
<b>PNEUMATIKY</b>						
Rozmer pneumatík	185/65 R15 , 195/55 R16					

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

**Servisný interval:**

20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,2i a 1,4i

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDI