

TECHNICKÉ ÚDAJE

i20

KAROSÉRIA								
Karoséria	5-dverová, 5-miestna							
ROZMERY								
Celková dĺžka (mm)	4 040							
Celková šírka (mm)	1 775							
Celková výška (mm)	1450							
Rázvor (mm)	2 580							
Rozchod vpredú (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17)	1545 (1539, 1531)							
Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17)	1549 (1543, 1536)							
Polomer otáčania (m)	5,2							
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140							
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214 (lepiaca sada na opravu defektu)	352/1165							
(48V mild hybrid)	262							
MOTOR								
	1.2i	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi 48V Mild Hybrid	1.0 T-GDi 48V Mild Hybrid	1.0 T-GDi 48V Mild Hybrid	1.0 T-GDi 48V Mild Hybrid	1.0 T-GDi 48V Mild Hybrid
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1197	998	998	998	998	998	998	998
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	4	3	3	3	3	3	3	3
Kompresný pomer	11:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	62 / 84 / 6 000	74 / 100 / 4 500 - 6 000	74 / 100 / 4 500 - 6 000	74 / 100 / 4 500 - 6 000	74 / 100 / 4 500 - 6 000	74 / 100 / 4 500 - 6 000	88 / 120 / 6 000	88 / 120 / 6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	118 / 4 200	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	200 / 2 000 - 3 500
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	40							
PREVODOVKA & POHON								
Typ	5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY								
Max. rýchlosť (km/h)	173	188	185	188	185	185	190	190
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,1	10,4	11,4	10,4	11,4	11,4	10,1	10,3
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)								
Cykly	6,3 - 6,6	6,7 - 7,2	6,9 - 7,3	6,2 - 6,5	6,5 - 6,9	6,4 - 6,6	6,7 - 7,0	6,7 - 7,0
- nízky	6,3 - 6,6	6,7 - 7,2	6,9 - 7,3	6,2 - 6,5	6,5 - 6,9	6,4 - 6,6	6,7 - 7,0	6,7 - 7,0
- stredný	4,8 - 5,3	4,8 - 5,3	5,0 - 5,5	4,8 - 5,3	4,8 - 5,4	4,9 - 5,3	4,9 - 5,3	4,9 - 5,3
- vysoký	4,4 - 4,9	4,3 - 4,7	4,5 - 5,0	4,3 - 4,7	4,2 - 4,8	4,3 - 4,8	4,2 - 4,7	4,2 - 4,7
- veľmi vysoký	5,6 - 6,0	5,5 - 5,9	5,5 - 6,1	5,3 - 5,7	5,4 - 6,0	5,3 - 5,7	5,3 - 5,9	5,3 - 5,9
- kombinovaný	5,2 - 5,6	5,1 - 5,6	5,3 - 5,8	5,0 - 5,4	5,1 - 5,6	5,1 - 5,5	5,1 - 5,5	5,1 - 5,5
CO2 (g/km)								
Kombinovaný cyklus	117 - 127	117 - 127	120 - 131	113 - 123	115 - 128	115 - 124	116 - 125	116 - 125
HMOTNOSTI								
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 013 - 1 123	1 065 - 1 175	1 090 - 1 200	1 090 - 1 200	1 115 - 1 225	1 090 - 1 200	1 115 - 1 225	1 115 - 1 225
Maximálna hmotnosť (kg)	1 550	1 600	1 630	1 620	1 650	1 620	1 650	1 650
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	910	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	450	450	450	450	450	450	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70	70	70	70	70	70
RIADENIE								
Typ	hrebeňové s posilovačom riadenia							
ZAVESENIE								
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom							
Zadných kolies	spriahnutá so skrtnou priečkou							
BRZDY								
Predné	kotúčové s vnútorným chladením							
Zadné (v závislosti na výbave)	bubnové/ kotúčové (1,0TGDí Family a Style)							
PNEUMATIKY								
Rozmer pneumatík	185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17							

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr (všetky motorizácie)

