TECHNICKÉ ÚDAJE

i30

KAROSÉRIA									
Karoséria	5-dverová								
ROZMERY									
Celková dĺžka (mm)	4 340								
Celková šírka (mm)	1 795								
Celková výška (mm)	1 455								
Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)	2 039								
Rázvor (mm)	2 650								
Rozchod vpredu (mm)	1 573 - 1 559 (podľa rozmeru diskov)								
Rozchod vzadu (mm)	1 581 - 1 567 (podľa rozmeru diskov)								
Polomer otáčania (m)	5,3								
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140								
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212	395 / 1 301								
MOTOR	**1,4 MPI**	**1,0 T-GDI**	**1,4 T-GDI**		**1,6 CRDI LP**	**1,6 CRDI SP**		**1,6 CRDI HP**	
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový		vznetový radový	vznetový radový		vznetový radový	
Zdvihový objem motora (cm^3)	1 368	998	1 353		1598	1598		1598	
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B		NM	NM		NM	
Počet valcov	4	3	4		4	4		4	
Kompresný pomer	10,5:1	10:1	10:1		16:1	16:1		16:1	
Max.výkon (kW/k/ot/min)	73 / 100 / 6 000	88 / 120 / 6 000	103 / 140 / 6 000		70 / 95 / 4 000	85 / 115 / 4 000		100 / 136 / 4 000	
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	134 / 4 000	171 / 1 500-4 000	242 / 1 500-3 200		280 / 1 500-2 000	280 / 1 500-2 500	320 / 1 750- 2 500	280 / 1 500-3 000	320 / 1 750- 2 500
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie		Common Rail System	Common Rail System		Common Rail System	
Objem palivovej nádrže (l)	50								
PREVODOVKA & POHON									
Typ	manuálna	manuálna	manuálna	dvojspojková	manuálna	manuálna	dvojspojková	manuálna	dvojspojková
Počet stupňov	6	6	6	7	6	6	7	6	7
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY									
Max. rýchlosť (km/h)	183	190	210	205	186	192	192	200	200
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	12,6	11,1	8,9	9,2	12,2	10,9	10,9	10,2	9,9
SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO_2 (g/km)									
Cyklus - mestský	7,8/180	5,8/133	6,8/157	6,5/149	4,2/110	4,6/120	4,4/115	4,7/123	4,4/116
- mimomestský	5,2/120	4,6/105	4,9/112	5,0/113	3,4/87	4,0/104	3,8/99	4,0/104	3,9/104
- kombinovaný	6,2/143	5,0/115	5,7/129	5,5/126	3,7/96	4,2/110	4,0/105	4,2/111	4,1/109
HMOTNOSTI									
Pohotovostná hmotnosť (Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg) (kg)	1 185 - 1 332	1 220 - 1 319	1 235 - 1 334	1 267 - 1 415	1 313 - 1 412	1 313 - 1 412	1 343 - 1 491	1 313 - 1 412	1 343 - 1 491
Celková hmotnosť (kg)	1 760	1 800	1 770	1 850	1 830	1 830	1 910	1 830	1 910
Hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	1 200	1 200	1 410	1 410	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	600 benzínové verzie / 650 dieselové verzie								
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	80								
RIADENIE									
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia								
ZAVESENIE									
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom								
Zadných kolies	nezávisle viacprvkové zavesenie so stabilizátorom								
BRZDY									
Predné	kotúčové s vnútorným chladením								
Zadné	kotúčové								
PNEUMATIKY									
Rozmer pneumatík	195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17								

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:
15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - všetky benzínové motorizácie
30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - všetky dieselové motorizácie

HYUNDAI

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.