

TECHNICKÉ ÚDAJE

i30 fastback

KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová

ROZMERY

Celková dĺžka (mm)	4 455
Celková šírka (mm)	1 795
Celková výška (mm)	1 425
Rázvor (mm)	2 650
Rozchod vpredu (mm)	1 565 - 1 555 (podľa rozmeru diskov)
Rozchod vzadu (mm)	1 573 - 1 563 (podľa rozmeru diskov)
Polomer otáčania (m)	5,3
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	135
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212	450 / 1 351

MOTOR

	1,0 T-GDi	1,4 T-GDi
Typ	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	1 353
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	3	4
Kompresný pomer	10:1	10:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	88 / 120 / 6 000	103 / 140 / 6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	171 / 1 500-4 000	242 / 1 500-3 200
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	50	

PREVODOVKA & POHON

Typ	manuálna	manuálna	dvojspojková automatická
Počet stupňov	6	6	7
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h)	188	208	203
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	11,5	9,2	9,5

SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO₂ (g/km)

Cyklus	- mestský R16 (R17/R18) s ISG	6,0/140	6,7(6,9)/155(160)	6,3(6,4)/145(149)
	- mimomestský R16 (R17/R18) s ISG	4,6/108	4,9(5,1)/114(118)	4,9(5,1)/114(119)
	- kombinovaný R16 (R17/R18) s ISG	5,2/120	5,5(5,7)/129(134)	5,4(5,6)/125(129)

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 242 - 1 385	1 255 - 1 409	1 287 - 1 439
Celková hmotnosť (kg)	1 820	1 840	1 860
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 200	1 400	1 400
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		600	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)		80	

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

ZAVESENIE

Predných kolies McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením
Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 ZR18

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi a 1,4 T-GDi



Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.