

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# i30 kombi

<b>KAROSÉRIA</b>	5-dverové kombi							
<b>ROZMERY</b>								
Celková dĺžka (mm)	4 585							
Celková šírka (mm)	1 795							
Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)	2 039							
Celková výška (mm)	1 425							
Rázvor (mm)	2 650							
Rozchod vpredú (mm)	1 573 - 1 559 (podľa rozmeru diskov)							
Rozchod vzadu (mm)	1 581 - 1 567 (podľa rozmeru diskov)							
Polomer otáčania (m)	5,3							
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140							
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedadlá - podľa VDA 211/212	602 / 1 650							
<b>MOTOR</b>	<b>1.4 MPI</b>	<b>1.0 T-GDI</b>	<b>1.4 T-GDI</b>	<b>1.6 CRDI SP</b>	<b>1.6 CRDI HP</b>			
Typ	zšáhový radový	zšáhový radový	zšáhový radový	vznetový radový	vznetový radový			
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	1 368	998	1 353	1 598	1 598			
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	NM	NM			
Počet valcov	4	3	4	4	4			
Kompresný pomer	10,5:1	10:1	10:1	16:1	16:1			
Max.výkon (kW/k/ot/min)	73 / 100 / 6 000	88 / 120 / 6 000	103 / 140 / 6 000	85 / 115 / 4 000	100 / 136 / 4 000			
Max.kruťový moment (Nm/ot/min)	134 / 4 000	171 / 1 500-4 000	242 / 1 500-3 200	280 / 1 500-2 500	320 / 1 750-2 500	280 / 1 500-3 000	320 / 1 750-2 500	
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	Common Rail System	Common Rail System	Common Rail System		
Objem palivovej nádrže (l)	50							
<b>PREVODOVKA &amp; POHON</b>								
Typ	manuálna	manuálna	manuálna	dvojspojková	manuálna	dvojspojková	manuálna	dvojspojková
Počet stupňov	6	6	6	7	6	7	6	7
Počet náprav / pohánaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
<b>VRCHOLY</b>								
Max. rýchlosť (km/h)	181	198	203	192	192	200	200	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	12,9	11,4	9,2	9,5	11,1	11,1	10,4	10,1
<b>SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)</b>								
Cykus - nízky	8,2 - 8,7	7,4 - 7,7	7,7 - 8,5	7,8 - 7,9	5,4 - 6,1	5,6 - 5,8	5,4 - 6,1	5,6 - 5,8
- stredný	6,6 - 7,2	5,5 - 6,0	5,9 - 6,7	5,8 - 6,2	4,2 - 4,9	4,3 - 4,8	4,2 - 4,9	4,3 - 4,8
- vysoký	5,5 - 6,1	4,9 - 5,4	5,2 - 5,9	5,2 - 5,5	3,7 - 4,6	3,9 - 4,5	3,7 - 4,6	3,9 - 4,5
- veľmi vysoký	6,4 - 7,5	6,0 - 6,8	6,2 - 7,1	6,2 - 6,8	4,7 - 5,6	4,9 - 5,6	4,7 - 5,6	4,9 - 5,6
- kombinovaný	6,4 - 7,2	5,7 - 6,3	6,0 - 6,8	6,0 - 6,4	4,4 - 5,2	4,6 - 5,5	4,4 - 5,2	4,6 - 5,5
<b>CO<sub>2</sub> (g/km)</b>								
Kombinovaný cyklus	146 - 162	131 - 144	137 - 156	137 - 145	116 - 135	120 - 135	116 - 135	120 - 135
<b>HMOTNOSTI</b>								
Pohotovostná hmotnosť (Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg) (kg)	1 210 - 1 364	1 245 - 1 400	1 262 - 1 417	1 294 - 1 450	1 340 - 1 446	1 370 - 1 526	1 340 - 1 446	1 370 - 1 526
Celková hmotnosť (kg)	1 800	1 840	1 850	1 880	1 870	1 940	1 870	1 940
Hmotnosť nabrazeného prípojného vozidla (kg)	1 200	1 200	1 410	1 410	1 500	1 500	1 500	1 500
Hmotnosť nabrazeného prípojného vozidla (kg)	600 benzínové verzie / 650 dieselové verzie							
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	80							
<b>RIADENIE</b>								
Typ	hrebčové s posilovačom riadenia							
<b>ZAVESENIE</b>								
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom							
Zadných kolies	nezávislé viacsprvkové zavesenie so stabilizátorom							
<b>BRZDY</b>								
Predné	kotúčové s vnútorným chladením							
Zadné	kotúčové							
<b>PNEUMATIKY</b>								
Rozmer pneumatík	195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17							

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

**Servisný interval:**  
 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - všetky benzínové motorizácie  
 30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - všetky dieselové motorizácie

