

TECHNICKÉ ÚDAJE

IONIQ BEV

KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverový liftback

ROZMERY

Celková dĺžka (mm)	4 470
Celková šírka (mm)	1 820
Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)	2 045
Celková výška (mm)	1 450
Rázvor (mm)	2 700
Rozchod vpredu (mm)	1 555
Rozchod vzadu (mm)	1 564
Polomer otáčania (m)	5,3
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140
Batožinový priestor (l) VDA V213	455 / 1410

ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

Typ	synchrónny s permanentným magnetom
Max.výkon (kW)	88
Max.krútiaci moment (Nm)	295
Typ batérie	Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh)	28
Napätie batérie (V)	360

PREVODOVKA & POHON

Typ	jednostupňová redukčná
Počet náprav / poháňaných	2 / 1

PALUBNÁ NABÍJAČKA

Max. kapacita (kW)	6,6
--------------------	-----

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h)	165
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	9,9
Dojazd (km)	280

CO2 (g/km)

Kombinovaný cyklus	0
--------------------	---

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg]	1 420 - 1 475
Celková hmotnosť (kg)	1 880

RIADENIE

Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia
-----	-----------------------------------

ZAVESENIE

Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies	spriahnutá so skrutnou priečkou

BRZDY

Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík - 16"	205/55 R16
------------------------	------------

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 200 000km

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr



HYUNDAI

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.