

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kona

KAROSERIA									
Karoséria								5-úroveň	
KOZMERY									
Celková šírka (mm)								4 165	
Celková šírka (mm)								1 800	
Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm)								2 030	
Celková výška (mm)								1 550 / 1 565 - vrátane strelných tyčí	
Rádvor (mm)								2 600	
Rozchod vpredu (mm) R16 / R17 / R18								1 575 / 1 563 / 1 559	
Rozchod vzadu (mm) R16 / R17 / R18								1 584 / 1 572 / 1 568	
Polomer otáčania (m)								5,3	
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)								2WD- 197 / 4WD - 177,5	
Súčasťový priestor (l) základy/náložné sedáčky								387 / 1743	
MOTOR		1.0 T-GDI		1.6 T-GDI		1.6 T-GDI		1.6CRDI VGT LP	
Typ		zážihový radový		zážihový radový		zážihový radový		vanetový radový	
Zdvihový objem motora (cm ³)		998		1591		1591		1598	
Druh paliva		BA 95 B		BA 95 B		BA 95 B		NM	
Počet valcov		3		4		4		4	
Kompresný pomer		10:1		10:1		10:1		15,9:1	
Max.výkon (kW/ot/min)		88 / 100 / 6 000		130 / 177 / 5 500		130 / 177 / 5 500		85 / 115 / 4 000	
Max.kružiaci moment (Nm/ot/min)		172 / 1500 - 4 000		265 / 1500 - 4 500		265 / 1500 - 4 500		280 / 1500 - 2750	
Príprava zmesi		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie		priame vstrekovanie		Common Rail System	
Objem palivovej nádrže (l)		50		50		50		50	
PRÍVODOVÝA POHON									
Typ		6-stupňová manuálna		7-stupňová dvojspojková automatická		7-stupňová dvojspojková automatická		6-stupňová manuálna	
Pohon		4x2		4x2		4x4		4x2	
VÝKONY									
Max. rýchlosť (km/h)		181		210		205		183	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		12,0		7,7		7,8		10,7	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)									
Cyklus		7,3 - 7,8		8,8 - 9,4		10,3 - 10,8		5,3 - 5,7	
- stredný		5,9 - 6,2		6,8 - 7,2		8,0 - 8,6		4,9 - 5,1	
- vysoký		5,4 - 5,7		6,0 - 6,4		7,0 - 7,6		4,4 - 4,5	
- veľmi vysoký		6,7 - 7,0		7,5 - 7,8		7,9 - 8,5		5,2 - 5,4	
- kombinovaný		6,2 - 6,5		7,0 - 7,5		8,0 - 8,5		4,9 - 5,1	
CO2 (g/km)									
Kombinovaný cyklus		142 - 149		159 - 170		181 - 194		129 - 134	
HMOTNOSTI		1.0 T-GDI 2WD M/T		1.6 T-GDI 4WD 7DCT		1.6 T-GDI 4WD 7DCT		1.6CRDI LP 2WD M/T	
Prázdna hmotnosť (Pevádzková hmotnosť + Pohotovosť + 75kg) (kg)		1 222 - 1 345		1 312 - 1 421		1 392 - 1 499		1 318 - 1 435	
Celková hmotnosť (kg)		1 175		1 835		1 910		1 850	
Max. hmotnosť brzdového prípojného vozidla (kg)		1 200		1 250		1 250		700	
Max. hmotnosť nabrazeného prípojného vozidla (kg)		600		600		600		600	
Maximálna zaťaženie strachy (kg)		80		80		80		80	
RIADENIE									
Typ								trebaťové a posilovačom	
NAPRAVA									
Predná								McPherson so stabilizátorom	
Zadná		polonezávislá - torzná priečka		polonezávislá - torzná priečka		nezávislé zavesenie - multi-link		polonezávislá - torzná priečka	
BRZDY									
Predná								kotúčové s vzdušným chladením	
Zadná								kotúčové	
PNEUMATIKY									
Rozmer pneumatík								205/R076, 215/55R17, 235/45R18	

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín

30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

