

TECHNICKÉ ÚDAJE

KONA N

KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová

ROZMERY

Celková dĺžka (mm) 4 215
 Celková šírka (mm) 1 800
 Celková výška – bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm) 1 550 / 1 565
 Rázvor (mm) 2 600
 Rozchod vpredu (mm) 1 579
 Rozchod vzadu (mm) 1 575
 Polomer otáčania (m) 5,83
 Minimálna svetlá výška podvozku (mm) 173
 Batožinový priestor (l) základný min. – max./sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 361 / 1 143

MOTOR

Typ zážihový radový
 Zdvihový objem motora (cm³) 1 998
 Druh paliva BA 95 B
 Počet valcov 4
 Kompresný pomer 9,5 : 1
 Max. výkon (kW/k/ot./min.) 206 / 280 / 5 500 – 6 000
 Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) 392 / 2 100 – 4 700
 Príprava zmesi priame vstrekovanie
 Objem palivovej nádrže (l) 50

PREVODOVKA & POHON

Typ 8-stupňová dvojspojková automatická
 Pohon 4 x 2

DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Max. rýchlosť (km/h) 240
 Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) 5,5 (Launch Control)

SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cyklus - nízky 12,4
 - stredný 8,1
 - vysoký 7,4
 - veľmi vysoký 8,6
 - kombinovaný 8,6

CO₂ (g/km)

Kombinovaný cyklus 194

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) 1 510 – 1 569
 Maximálna prípustná hmotnosť (kg) 2 010
 Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 1 600
 Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) 700
 Maximálne zaťaženie strechy (kg) 80

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilňovačom riadenia

NÁPRAVY

Predná McPherson so stabilizátorom
 Zadná nezávislé viacprvkové zavesenie

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením
 Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 235/40 R19

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie



Servisný interval:

10 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.