TECHNICKÉ ÚDAJE

Tucson FL

KAROSÉRIA	
Karoséria	5-dverová samonosná
ROZMERY	
Celková dĺžka (mm)	4 480
Celková šírka (mm)	1 850
Celková výška (mm)	1 645 / 1 650 - vr. strešných lyžín
Rázvor (mm)	2 670
Rozchod vpredu (mm) R16 / R17 / R18 / R19	1 620 / 1 608 / 1 608 / 1 604
Rozchod vzadu (mm) R16 / R17 / R18 / R19	1 631 / 1 620 / 1 620 / 1 615
Polomer otáčania (m)	5,3
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	172
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA - benzínové motorizácie	513 (lepiaca sada) 488 (prihodnotná rezerva) / 1 503 a 1478
- naftové motorizácie	502 (lepiaca sada) 484 (dojazdová rezerva) / 1 492 a 1 474
- 48V mild hybrid	459 (lepiaca sada) / 1 449

MOTOR	**1,6 GDI**	**1,6 T-GDI**		**1,6 CRDI VGT**		**2,0 CRDI VGT**
Typ	zážihový radový	zážihový radový		vznetový radový		vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm^3)	1591	1591		1598		1995
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B		NM		NM
Počet valcov	4	4		4		4
Kompresný pomer	11:1	10:1		15,9:1		16:1
Max.výkon (kW / k / ot / min)	97 / 132 / 6 300	130 / 177 / 5 500		85 / 115 / 4 000	100 / 136 / 4 000	136 / 185 / 4 000
Max.krútiaci moment (Nm / ot / min)	160,8 / 4 850	265 / 1 500 - 4 500		280 / 1 500 - 2 750	320 /2 000 - 2 250	400 / 1 750 - 2 750
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie		Common Rail System	Common Rail System	Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l)	62					

PREVODOVKA & POHON													
Typ	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	8-stupňová automatická
Pohon	4x2	4x2	4x2	4x4	4x4	4x2	4x2	4x2	4x4	4x4	4x4	4x4
DYNAMICKE VLASTNOSTI													
Max. rýchlosť (km/h)	182	203	201	202	201	175	180	180	180	180	201	201
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	11,5	9,2	8,9	9,5	9,1	11,8	11,2	11,8	11,4	12,0	9,9	9,5
SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO_2 (g/km) ** - podľa NEDC													
Cyklus - mestský	8,2	9,6	8,4	9,6	8,8	5,3	5,2	4,9	5,5	5,1	6,5	6,7
- mimomestský	6,4	6,3	6,3	6,7	6,8	4,7	4,7	4,7	4,9	5,2	5,3	5,4
- kombinovaný	7,1 / 162	7,5 / 173	7,0 / 162	7,8 / 178	7,5 / 172	4,9 / 130	4,9 / 129	4,8 / 126	5,1 / 136	5,2 / 136	5,8 / 151	5,9 / 153
HMOTNOSTI													
Pohotovostná hmotnosť (Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg) (kg)	1 414 - 1 572	1 470 - 1 636	1 502 - 1 668	1 531 - 1 697	1 562 - 1 727	1 507 - 1 664	1 507 - 1 664	1 525 - 1 682	1 578 - 1 735	1 601 -1 758	1 621 - 1 774	1 643 - 1 796
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 030	2 110	2 140	2 170	2 200	2 120	2 120	2 145	2 195	2 210	2 230	2 250
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 400	1 900	1 600	1 900	1 600	1 400	1 400	1 600	1 400	1 600	2 200	1 900
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	650	750										
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100											
RIADENIE												
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia											
NAPRAVY												
Predná	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom											
Zadná	viacprvková											
BRZDY												
Predné	kotúčové s vnútornym chladením											
Zadné	kotúčové											
PNEUMATIKY												
Rozmer pneumatík	215/70 R16, 225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R19											

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:
30 000 km alebo 2 roky - čo nastane skôr (okrem 1,6 T-GDI 15 000 km alebo 1 rok - čo nastane skôr)

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia alebo akýchkoľvek záväzkov, hlavne by mohli z takýchto zmien vzniknúť.