TECHNICKÉ ÚDAJE

Tucson

KAROSÉRIA													
Karoséria	5-dverová samonosná												
ROZMERY													
Celková dĺžka (mm)	4 480												
Celková šírka (mm)	1 850												
Celková výška (mm)	1 645 / 1 650 - vr. strešných tyčí												
Rázvor (mm)	2 670												
Rozchod vpredu (mm) R16 / R17 / R18 / R19	1 620 / 1 608 / 1 608 / 1 604												
Rozchod vzadu (mm) R16 / R17 / R18 / R19	1 631 / 1 620 / 1 620 / 1 615												
Polomer otáčania (m)	5,5												
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	172												
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA - benzínové motorizácie	513 (lepiaca sada) 488 (plnohodnotná rezerva) / 1 503 a 1478												
- naftové motorizácie	502 (lepiaca sada) 484 (dojazdová rezerva) / 1 492 a 1 474												
- 48V mild hybrid	459 (lepiaca sada) / 1 449												
MOTOR	**1.6 GDI**	**1.6 T-GDi**			**1.6CRDI VGT**						**2.0CRDI VGT**		
Typ	zážihový radový	zážihový radový			vznetový radový						vznetový radový		
Zdvihový objem motora (cm^3)	1591	1591			1598						1995		
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B			NM						NM		
Počet valcov	4	4			4						4		
Kompresný pomer	10:1	11:1			15,9:1						16:1		
Max.výkon (kW / k / ot / min)	97 / 132 / 6 300	130 / 177 / 5 500			85 / 115 / 4 000	100 / 136 / 4 000					136 / 185 / 4 000		
Max.krútiaci moment (Nm / ot / min)	160,8 / 4 850	265 / 1 500 - 4 500			280 / 1 500 - 2 750	320 /2 000 - 2 250					400 /1 750 - 2 750		
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie			Common Rail System	Common Rail System					Common Rail System		
Objem palivovej nádrže (l)	62												
PREVODOVKA & POHON													
Typ	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	8-stupňová automatická	
Pohon	4x2	4x2	4x2	4x4	4x4	4x2	4x2	4x2	4x4	4x4	4x4	4x4	
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI													
Max. rýchlosť (km/h)	182	203	201	202	201	175	180	180	180	180	201	201	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	11,5	9,2	8,9	9,5	9,1	11,8	11,2	11,8	11,4	12,0	9,9	9,5	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO_2 (g/km) ** - podľa NEDC													
Cyklus - mestský	8,2	9,6	8,4	9,6	8,8	5,3	5,2	4,9	5,5	5,1	6,5	6,7	
- mimomestský	6,4	6,3	6,3	6,7	6,8	4,7	4,7	4,7	4,9	5,2	5,3	5,4	
- kombinovaný	7,1 / 162	7,5 / 173	7,0 / 162	7,8 / 178	7,5 / 172	4,9 / 130	4,9 / 129	4,8 / 126	5,1 / 136	5,2 / 136	5,8 / 151	5,9 / 153	
HMOTNOSTI													
Pohotovostná hmotnosť (Prevádzková hmotnosť + Pohotovostná + 75kg) (kg)	1 414 - 1 572	1 470 - 1 636	1 502 - 1 668	1 531 - 1 697	1 562 - 1 727	1 507 - 1 664	1 507 - 1 664	1 525 - 1 682	1 578 - 1 735	1 601 - 1 758	1 621 - 1 774	1 643 - 1 796	
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 030	2 150	2 140	2 170	2 200	2 120	2 120	2 145	2 195	2 210	2 230	2 250	
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 400	1 900	1 600	1 900	1 600	1 400	1 400	1 600	1 400	1 600	2 200	1 900	
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	650	750											
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100												
RIADENIE													
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia												
NÁPRAVY													
Predná	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom												
Zadná	viacprvková												
BRZDY													
Predné	kotúčové s vnútorným chladením												
Zadné	kotúčové												
PNEUMATIKY													
Rozmer pneumatík	215/70 R16, 225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R19												

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:
30 000 km alebo 2 roky - čo nastane skôr (okrem 1,6 T-GDI 15 000 km alebo 1 rok - čo nastane skôr)

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.